

510 M



Hauptkehrwalze zum Aufnehmen des Schmutzes im Vorwärtsgang aufzunehmen.



Großer Kehrgutbehälter, zum manuellen Entleeren leicht zu entfernen.



Leicht zu bedienen. Auf zwei Zwischenhöhen verstellbarer Fahrbügel.



Rahmen aus behandeltem Stahl für höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer.



Regelung des Drucks der Hauptkehrwalze.



Modell	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitsbreite Hauptkehrwalze (mm)	Theoretische Flächenleistung* (m ² /h)	Kehrgutbehälter (l)	Filterfläche (m ²)	Betriebsspannung	Max. Gesch (Km/h)	Leergewicht (Kg)	Abmessungen (BxLxH) (cm)
510 M	670	490	1750	24	-	manuell	-	24	1300x920x920

* Die objektbezogenen praktischen Flächenleistungen kalkulieren unsere Fachberater für Sie kostenlos.

Technische Änderungen vorbehalten

Wesentliche technische Eigenschaften

Betriebsspannung

- **Manuell:** mit Vorschub

Weitere Eigenschaften

- Standardbesen aus Polypropylen

Beispiele für Sonderzubehör

